

CE

1165

Chaux et Ciments de St Hilaire -Hameau de Flosailles-2745 Route du Bugey
38300 SAINT SAVIN

04

Filler G100

1165-RPC-2017-G177

NF EN 13043

Filler pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodrômes et autres zones de circulation.

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Analyse granulométrique par tamisage | Désignation | 0/0.1 |
| | Passants à 63µm | 75.6% ± 5 |
| | Passants à 125µm | 91.7% ± 5 |
| | Passants à 2 mm | 100% |
| Surface blaine | Valeur déclarée | 5510 cm ² /g ± 700 |
| Masse volumique réelle | Valeur déclarée | 2.7 Mg/m ³ ± 0.05 |
| Porosité du filler | Catégorie | V28/38 |
| Teneur en eau | Catégorie | w<1 |
| Delta bille et anneau | Catégorie | ΔTBA 8/16 |
| Essai au bleu sur 0/0,125mm | Catégorie | MBf 10 |

Libération de substances dangereuses

Ce filler ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date d'édition de ce document.



